

The Professional safety Item.



PETZL



アサップ ロック B71ALU

ロック機能付モバイルフォールアレスター



ロックボタン

ジャミングローラーのキャッチ

ジャミングローラー

コネクションアーム
『アサップソーバー』の
コネクションポイント

- 墜落、滑落、コントロールを失った下降を停止。
- 垂直及び斜めにセットしたロープのどちらにも対応。
- 墜落時に器具をつかんでしまってもロックします。
- 墜落距離を短くするため、器具が動かないように固定するロック機能があります。この機能は、強風時にロープが吹き上げられることを防ぐためにも役立ちます。
- 手で操作しなくてもロープ上で上下両方向に移動します。
- ロープ上のどの位置にも簡単に取り付け及び取り外しが可能。



墜落距離を短くするため、器具を動かないように、固定するロック機能があります。



コネクションアームで常にハーネスに連結された状態を保てるため、ロープからの脱着の際に器具を落とすリスクを排除します。

【スペック】 重量: 425 g 認証: CE EN 353-2, CE EN 12841 type A



オーケー トライアクト ロック

オーバル型のアルミニウムカラビナ

- 厚みのあるブーリーやロープクランプ等がスムーズに動くオーバル型
- 引き上げシステムでの使用に適しています。
- キーロックシステム採用: 操作する時に他の器具にひっかかることがありません。

【スペック】

重量: 77g

破断強度:

- 縦軸 24kN
- オープンゲート 7kN
- 横軸 8kN
- ゲート開口幅: 19 mm



アサップソーバー L71A

『アサップ』『アサップ ロック』用エネルギーアブソーバー付ランヤード

モバイルフォールアレスター『アサップ』『アサップ ロック』とハーネスを連結するために使用。

バックアップロープから距離を確保することにより、作業スペースを確保できます

鋭利な器具や溶解金属の飛散からロープを保護することができます。

特殊な縫製が裂けることにより墜落の衝撃を吸収。

アサップソーバー 20 cm (L71AA 20): 75 g
アサップソーバー 40 cm (L71AA 40): 105 g

CE EN 355

セーフティスーパーII

セミスタティックロープ 9.5mm、10mm、10.5mm、11mm

エーデルリッドのセミスタティックロープの代表製品です。

セーフティスーパー II シリーズは、耐摩耗性に優れ、収縮率と伸び率の低いロープです。

下降器やビレイ器具、またその他のレスキュー/ 高所作業用器具でロープがスムーズに流れるようにデザインされており、幅広い使用に適しています。

- 燃糸を並列させた芯の構造により、ロープの形状が安定
- 緻密に編まれた頑丈な外皮の構造
- ロープの直径は外皮のパターンで簡単に確認することが可能
- サーモシールド処理による優れたハンドリング



直径 (mm)	9.5	10	10.5	11
EN 1891 タイプ	A	A	A	A
重量 (g/m)	59	67	74	81
破断強度 A (kN)	22	25	27	30
破断強度 B (kN)	15	17	18	22
破断強度 ターミネーション付 (kN)	16	19	20	23
伸び率 (%)	3.9	4.0	3.9	3.6
外皮のずれ (mm)	0	0	0	0
外皮率 (%)	37	40	39	40
水分による収縮率 (%)	1.0	1.1	1.1	1.3
結索性	0.9	0.9	1.0	1.0

直径	長さ	カラー
9.5 mm	50 m	●スノー
	100 m	
	200 m	
10 mm	50 m	●スノー
	100 m	
	200 m	
	50 m	●ナイト
	100 m	
10.5 mm	50 m	●スノー
	100 m	
	200 m	
	50 m	●ナイト ●グラス
	100 m	
11 mm	50 m	●スノー
	100 m	
	200 m	
	50 m	●ファイア ●ターコイズ ●ナイト ●オアシス ●サハラ
	100 m	
200 m		

The Professional safety Item.

ニュートン ファスト ジャック

ジャケット付フォールアレストハーネス



- ジャケット『ジャック』が付いている事によりハーネスの形状を保ち、さらにファストバックルにより装着が簡単です。

サイズ	1	2
ウエストベルト	75 - 104 cm	97 - 125 cm
レッグループ	53 - 66 cm	55 - 75 cm
身長	173 - 187 cm	180 - 195 cm
体重	780 g	810 g



OMNI TRIACT-LOCK



OMNI SCREW-LOCK

オムニ M37

半円型ロックカラビナ

- 多方向への荷重用にデザイン
- ハーネス『ニュートン』及び『ファルコンアッセント』の2個のアタッチメントポイントを連結するために使用
- フォールアレストシステム(『ニュートン』の場合)またはチェストアッセンダー『クローール』(『ファルコンアッセント』の場合)を接続
- 全方向において破断強度は15 kN キーロックシステム採用:
クリップの際のひっかかりを防止
- カラビナがロックされていないと、赤い警告表示が見えます(「スクリューロック」バージョン):
ロックシステムは2種類:
オムニ スクリューロック(M37 SL)
オムニ トライアクトロック(M37 TL)