



簡易吹付法 枠工詳細図

イーザーセルフ工法 Dタイプ (350*150*1300)


標準展開図
(S=1:50)



標準横断面図
(S=1:50)



A-A 断面図
(S=1:4)



使用材料内訳表 (5.55m * 18.55m として算出)

材料名	規格	100m ² 当り数量	計 算
ラス金網	φ2.0 * 50 * 50	140m ²	100m ² * 1.4 = 140m ²
大ピン	φ16 * 400L	30本	3本/10m ² * 100m ² = 30本
小ピン	φ9 * 200L	150本	15本/10m ² * 100m ² = 150本
異形鉄筋	D10	224.02kg	横鉄筋長 5.2m / 1.3m + 1 = 5本 5本 * 18.55m * 2本 = 185.5m 縦鉄筋長 18.5m / 1.3m + 1 = 15本 15本 * 5.55m * 2本 = 166.5m {(185.5m + 166.5m) * 0.56kg/m} / (5.55m * 18.55m) * 100m ² * 1.17 = 224.02kg
主アンカー	D16 * 750	73本	各交点に1本ずつ配置する。 縦 5ヶ所 * 横 15ヶ所 = 75ヶ所 75ヶ所 / (5.55m * 18.55m) * 100m ² = 73本
グラスランドAタイプ	350 * 150用	127個	横枠使用個数 18.2m / 1.3m * (5.2m / 1.3m + 1) = 70個 縦枠使用個数 5.2m / 1.3m * (18.2m / 1.3m + 1) = 60個 (70個 + 60個) / (5.55m * 18.55m) * 100m ² = 127個
枠モルタル吹付	b350 * h150	5.97m ³	枠断面 163 / 360 * π * 0.177 ² - 0.35 * (0.177 - 0.15) / 2 = 0.0398m ² 枠長 5.55m * 15本 + 18.55m * 5本 = 176m 交差箇所削除体積 0.0115m ³ /1ヶ所 (3次元CADにより算出) 0.0115m ³ * 5ヶ所 * 15本 = 0.86m ³ 100m ² 当り体積 (0.0398m ² * 176m - 0.86m ³) / (5.55m * 18.55m) * 100m ² = 5.97m ³
枠内処理面積		49.1m ²	0.35m * 176m - (0.35m) ² * 5ヶ所 * 15本 = 52.41m ² 100m ² - [52.41m ² / (5.55m * 18.55m) * 100m ²] = 49.1m ²