

作業員を守るアイテム

〒590-0021

大阪府堺市堺区北三国ヶ丘町8丁7番7号

TEL 072(232)6060 E-mail info@norimen.com

傾斜面作業用ベルト WP-A-2

【スペック】【重作業用】

- 胸ベルト：幅50mm×長さ1200mm
- バックサイドベルト：幅180mm×長さ1800mm
- バックル：なし
- 重さ：1,290g



TETRA BLOCK ワイヤロープ巻取式安全ブロック

ギリシャ語で“4”を意味するテトラ。その名を冠したテトラブロックの4つの特徴

- ◆ ステンレス鋼製とステンレス鋼製のワイヤロープを組み合わせ、高強度・高耐久性・高信頼性を確保し、あらゆる作業環境に対応可能。
- ◆ ワイヤの強度・耐久性を向上させるために、ワイヤを最大で3層に巻き取り、高強度・高耐久性・高信頼性を確保し、あらゆる作業環境に対応可能。
- ◆ ロック爪はラチェット機構を採用し、ワイヤの強度・耐久性を向上させるために、ワイヤを最大で3層に巻き取り、高強度・高耐久性・高信頼性を確保し、あらゆる作業環境に対応可能。

テトラブロック

昇降用 ワイヤロープ巻取式

《特徴》

1. ステンレス素材を採用
2. ワイヤの強度・耐久性を向上
3. 実績のあるディスクブレーキを内蔵
4. ロック爪はラチェット機構を採用

傾斜面ロリップ KS-1

【重作業用：押爪2本式】

- 適用親綱：直径16~18mm
- 約1,570g
- ロープ（子綱）：直径12mm×標準長さ400mm
フックFS-51L 2本付き

シグナルロープ

【色：白】 【色：青】

- サイズ：18mm 200m
- 材質：外側：ポリエステルパン（白・青線2本入り）
芯：ポリプロピレン（赤）
- 引張強さ：40.6kN
- 伸び率：42%

※青は受注生産色です。ロット10丸より承ります。
※上記数値は測定値でありm保証値ではありません。

昇降用ロリップ SS21-1

- 適用垂直親綱：ナイロン・ビニロン
三つ打ちロープ
直径16mm~18mm
- ランヤード：ナイロン三つ打ちロープ
直径11mm×長さ500mm
（フックを含む）
フック FS-50
- 重さ：約800g
- ショックアブソーバー：なし

親綱 スーパーセブロープ

耐候性、耐摩耗性に優れたポリエステル系の親綱です。

- 太さ：18mm
- 伸び率：約30%（破断時）
- 長さ：200m
- 引張強力：kN 36.3
- 標準質量：36.0kg
tf 3.70

NETIS登録番号 **KK-170054-A**

あんえいロリップ KS-1G-BX

- 型番：KS-1G-BX
- 重作業用（2本爪式）
- 重さ：約1,720g
- 適用親綱：直径16mm~18mm
- ランヤード：直径12mm×標準長400mm+
フック FS-51L 2本付き

マモロール II

法面作業の親綱保護具。
ロープの摩擦防止に！

ランヤード イージーリトラ

- ランヤード長さ：1,650mm
- ショックアブソーバーを小型軽量化
- フルハーネス/胸ベルト兼用型
- ロック機構付き常時巻取式
- 使用可能質量：130kg

親綱保護カバー

規格：
幅100mm×1,000mm