



吸出防止材

ヤシマット

吸出防止材 ヤシマットは、耐水性、耐候性に優れた天然繊維を特殊な成型加工と合成樹脂接着剤により、強度と空隙を有するよう加工された土木工事用排水処理資材です。特殊サイズ加工も可能です。



吸出防止材 ヤシマットの特徴



特殊加工による空隙性のため透水性にすぐれています。



耐水性、耐腐触性、耐候性に優れています。



土圧による目詰まりが少なく、長期間にわたりその効果を発揮します。



他の処理材に比べ経済的であり、また軽量でしかもフレキシブルであるため、施工性に優れています。



吸出防止材 ヤシマットの使用用途



河川護岸洗掘・吸い出し防止



のり面保護、植生工事



良質土との分離

など

※本製品は、土木・園芸用途での使用を想定して製造されています。

品番	主材料	バインダー	目付量	厚さ	幅	標準長さ
KHP-650	天然ヤシ繊維	ハードタイプSBR	650 g / m ²	10mm	2,000mm	10m
KHP-1150	天然ヤシ繊維	ハードタイプSBR	1150 g / m ²	20mm	2,000mm	10m
KHP-1450	天然ヤシ繊維	ハードタイプSBR	1450 g / m ²	30mm	2,000mm	5m